



Automatiktränke Niederdruck

Art.- Nr.: 12.017



Lieferumfang

- 1 x Korpus mit Trinkrinne (rot) [1]
- 2 x Wasserauslauf-Ventil (weiß) [2]
- 1 x Einstellung Wasserzulauf (gelb) [3]
- 1 x Schlauch | Zuleitung 1,35 m (transparent) [4]
- 1 x Sattelanschluss (weiß | 2x rot | gelb) [5]
- 1 x Beschwerungsbehälter 2-teilig (weiß) [6]
- 1 x Gewindestange (rot) [7]
- 1 x Befestigungsband (weiß) [8]

Verantwortliche Person:

Breker GmbH & Co. KG • Kneblinghauser Weg 20 • 59602 Rütten • Deutschland • Tel.: 0 29 52 - 4 44 • info@breker.de

Hersteller:

Breker GmbH & Co. KG • Kneblinghauser Weg 20 • 59602 Rütten • Deutschland • Tel.: 0 29 52 - 4 44 • info@breker.de

BREKER GmbH & Co. KG

Kneblinghauser Weg 20
D-59602 Rütten

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

www.breker.de
info@breker.de



Für Druckfehler keine Haftung. | Alle Artikel ohne Deko. | Alles Abholpreise - Lieferkosten auf Anfrage! | Artikel teilweise zur Selbstmontage!

Tierbedarf_Breker

tierbedarf_breker



MONTAGEANLEITUNG:



1. Nehmen Sie den weißen Beschwerungskörper (6) & verschrauben Sie die Gewindestange (7).
2. Befestigen Sie das Befestigungsband an der oberen Öffnung der Gewindestange.
3. Nehmen Sie jetzt den roten Korpus (1) und stülpen Sie diesen über den Beschwerungskörper (6) mit der Halterung.
Achten Sie darauf, dass die Schraubverbindung ordentlich übereinander befestigt wird.
4. Anschließend stecken & drehen Sie den automatischen Federzug (4) mit dem gelben Außengewinde in das rote Innengewinde des Korpus.
Mit dem gelben Gewinde kann die einlaufende Menge des Wassers geregelt werden.
5. Nun stecken Sie den Korpus (Oberteil) auf das erste Teil mit dem Beschwerungsbehälter .
6. Zuletzt nehmen Sie den Schlauch (4) und schließen diesen an dem dafür vorgesehenen Anschluss (3) an und schrauben diesen fest.
7. Den **mitgelieferten Sattelanschluss (5)** benötigen Sie in der Regel nicht.
Sollten Sie die Automatiktränke an einem Vierkanthrohr anschließen, wird der Sattelanschluss benötigt.

Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 0 29 52 - 4 44